

# Pregled tehnike Prozori

## Plastični

## Plastično-aluminijski

## Drveno-aluminijski

## Podizno-klizna vrata i fiksna ostakljenja




	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520	KF 310	KF 320	KF 410	KF 510	KF 520	KV 350	KV 440	HF 410	HF 510	HF 520	HV 450	KS 430	HS 330	HX 300	
<b>Toplinska izolacija</b> u W/(m²K)																				
Standardni premaz	U <sub>w</sub> = 0,76	U <sub>w</sub> = 0,72	U <sub>w</sub> = 0,71	U <sub>w</sub> = 0,71	U <sub>w</sub> = 0,70	U <sub>w</sub> = 0,76	U <sub>w</sub> = 0,72	U <sub>w</sub> = 0,71	U <sub>w</sub> = 0,72	U <sub>w</sub> = 0,70	U <sub>w</sub> = 1,0	U <sub>w</sub> = 0,77	U <sub>w</sub> = 0,71	U <sub>w</sub> = 0,72	U <sub>w</sub> = 0,78	U <sub>w</sub> = 0,97	U <sub>w</sub> = 0,68	U <sub>w</sub> = 0,73	U <sub>w</sub> = 0,74	
Najbolja vrijednost	U <sub>w</sub> = 0,69	U <sub>w</sub> = 0,65	U <sub>w</sub> = 0,62	U <sub>w</sub> = 0,63	U <sub>w</sub> = 0,63	U <sub>w</sub> = 0,69	U <sub>w</sub> = 0,65	U <sub>w</sub> = 0,62	U <sub>w</sub> = 0,64	U <sub>w</sub> = 0,63	U <sub>w</sub> = 0,79	U <sub>w</sub> = 0,64	U <sub>w</sub> = 0,65	U <sub>w</sub> = 0,65	U <sub>w</sub> = 0,71	U <sub>w</sub> = 0,62	U <sub>w</sub> = 0,64	U <sub>w</sub> = 0,73	U <sub>w</sub> = 0,74	
<b>Zaštita od buke</b> (u dB)	33 – 45	34 – 45	34 – 47	34 – 46	33 – 46	33 – 45	34 – 45	34 – 47	34 – 48	33 – 46	38 – 44	39 – 45	33 – 45	35 – 44	35 – 47	41 – 46	33 – 43	32 – 40	34 – 47	
<b>Sigurnost</b> d5	RC 2	RC 2	RC 2	RC 3	RC 3	RC 2	RC 2	RC 2	RC 3	RC 3	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	RC 2	
<b>Zaključavanje</b>	sakriveno	sakriveno	sakriveno	potpuno integrirano	potpuno integrirano	sakriveno	sakriveno	sakriveno	potpuno integrirano	potpuno integrirano	sakriveno	sakriveno	sakriveno	sakriveno	sakriveno	sakriveno	-	-	-	
<b>Mjere</b> u mm																				
Dubina ugradnje okvira	71	71	90	90	90	74	74	93	93	93	74	93	85	85	90	85	200/203	209	100	
Širina u pogledu okvir/kriilo	107	97	113	95	85	107	97	113	95	85	112	118	108	99	101	108	169	178	108	
Širina u pogledu profila (2 krila)	119	100	133	100	96	119	100	133	100	96	130	144	124	106	109	124	173	222	-	
Širina u pogledu prečka (2 krila)	170	154	187	147	148	170	154	187	147	148	181	198	173	156	181	173	-	-	91,8/111,8	
<b>Izvedbe</b>																				
Fiksni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X				X	X
Zaokretni i zaokretno/otklopni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Otklopni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				X
Klizni prozor	X	X	X	X		X	X	X	X				X	X		X				
Vrata koja se mogu blokirati	X	X	X	X		X	X	X	X				X	X	X		X	X		X
Klizna vrata	X	X	X	X		X	X	X	X				X	X						
Vrata s pragom	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Vrata koja se otvaraju prema van	X		X	X		X		X	X				X							
<b>Brtve</b>																				
Broj	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			2/3	
Boja udarne brtve izvana	svjetlosiva	svjetlosiva	svjetlosiva	svjetlosiva	svjetlosiva	svjetlosiva/crna	svjetlosiva/crna	svjetlosiva/crna	svjetlosiva/crna	svjetlosiva/crna	svjetlosiva/crna	svjetlosiva/crna	crna	crna	crna	crna	svjetlosiva/crna	crna		
<b>Šprajci</b> (sposne*) integrirane	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
na staklu	X		X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
<b>Dostupno u stilovima dizajna</b>		studio	home pure	home pure	studio	home pure	studio	studio	home pure	studio	home pure	home pure	studio	home pure	studio	home pure				
	home soft		home soft			home soft		home soft			home soft	home soft	home soft		home soft		home soft			
	ambiente		ambiente			ambiente		ambiente			ambiente	ambiente	ambiente		ambiente		ambiente			

Sve govori za

**Internorm**  
Prozori – Vrata

# Pregled tehnike Vrata



	AT 540	AT 530	AT 525	AT 520	AT 510	AT 500	HT 410	HT 400
<b>Materijal</b>	Aluminij	Aluminij	Aluminij	Aluminij	Aluminij	Aluminij	Drvo-aluminij	Drvo-aluminij
<b>Dizajn</b>	izvana i iznutra u ravnini s površinom	izvana i iznutra uglato	izvana uglato, iznutra u ravnini s površinom	iznutra profilirano, izvana uglato	iznutra profilirano, izvana uglato	izvana i iznutra profilirano	izvana i iznutra u ravnini s površinom	izvana i iznutra uglato
<b>Toplinska izolacija</b> u W/(m <sup>2</sup> K)	U <sub>D</sub> do 0,75	U <sub>D</sub> do 0,69	U <sub>D</sub> do 0,87	U <sub>D</sub> do 0,80	U <sub>D</sub> do 0,95	U <sub>D</sub> do 0,91	U <sub>D</sub> do 0,55	U <sub>D</sub> do 0,67
<b>Zaštita od buke</b> u dB	do 35	do 34	do 30	do 32	do 38	do 40	do 34	do 34
<b>Sigurnost</b>	do RC 2	do RC 2	do RC 2	do RC 2	do RC 2	do RC 3	do RC 2	do RC 2
<b>Zaključavanje</b>	Višestruko zaključavanje	Višestruko zaključavanje	Višestruko zaključavanje	Višestruko zaključavanje	Višestruko zaključavanje	Višestruko zaključavanje	Višestruko zaključavanje	Višestruko zaključavanje
<b>Dubina ugradnje profila</b> u mm	93	93	93	93	93	93	121	85
<b>Razine brtvljenja</b>	3	3	3	3	3	3	3	3
<b>Prag</b>	termički odvojen	termički odvojen	termički odvojen	termički odvojen	termički odvojen	termički odvojen	termički odvojen	termički odvojen
<b>Izolacija</b>	Profil okvira s 3 komore, izolacijska jezgra od pjene	Profil okvira s 3 komore, izolacijska jezgra od pjene	Profil okvira s 3 komore, izolacijska jezgra od pjene	Profil okvira s 3 komore, izolacijska jezgra od pjene	Profil okvira s 3 komore, izolacijska jezgra od stakla	Profil okvira s 3 komore, izolacijska jezgra od pjene	Izolacija termopjenom	Izolacija termopjenom

Sve govori za

**Internorm**  
Prozori – Vrata